

Ausschreibungstext

Amphibienschutz Beton STANDARD

001 Amphibienleitwand aus Beton - Typ Standard

Fertigung nach Europäischer Norm EN206/1 und Deutsche Anwendungsregeln nach DIN 1045/2 aus güteüberwachter, werkseitiger Fertigung, Betongüte C35/45, ohne Bewehrung, Expositionsklassen XF3, XA2, XC4, gem. MAmS Ausgabe 2000.

Breite der Aufstandsfläche: 0,40 m

Breite der Laufstraße: 0,30 m

Höhe des Schenkels mit Übersteigschutz: 0,62 m

Länge des Elementes: 2,42 m

Gewicht: ca. 0,55 to/Stück

Verlegung mit Hilfe von einem Kugelkopfabheber Größe 1-1,3 oder einer Versetzzange.

nur Lieferung frei Baustelle,
unabgeladen und nicht eingebaut

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Am Bahnhof 7, 46342 Velen
Tel.: 02863/381871, Fax: 02863/381873, eMail: info@maibach-vus.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl / Wolfgangsee
Tel.: +43 61372/0239, Fax: +43 61372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter

002 Amphibienleitwand aus Beton - Typ STANDARD aus Position 001

nach Herstellervorschrift, fachgerecht einbauen.
Eventuell notwendige Erdarbeiten, Drainbetonaufleger,
wasserdurchlässige Hinterfüllung und mineralischer
Unterhaltstreifen werden nach separaten Positionen vergütet.

Meter

003 Zulage Passstück für Amphibienleitwand aus Beton, nach Angabe des Auftraggebers herstellen, sonst Bauteil wie vor beschrieben. - kleiner 1,0 lfm -

Stück

- 004 Zulage Passstück** für Amphibienleitwand aus Beton,
nach Angabe des Auftraggebers herstellen,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.
- größer 1,0 lfm -

Stück

- 005 Zulage Gehrungsschnitt** für Amphibienleitwand aus Beton
Erforderliches Schneiden der Leitelemente,
nach Angabe des Auftraggebers,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.

Stück

- 006 Umkehrelement, halbrund mit Deckel**
für Amphibienleitwand aus Beton, liefern und einbauen.
Minstdurchmesser 1,00m. Rückführung nach Hauptposition.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Am Bahnhof 7, 46342 Velen
Tel.: 02863/381871, Fax: 02863/381873, eMail: info@maibach-vus.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundestraße 155, A-5350 Strobl / Wolfgangsee
Tel.: +43 61372/0239, Fax: +43 61372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Stück

007 Dauerelastisches PU-Fugenmaterial

für Amphibienleitwand aus Beton,
liefern und anbringen.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH VuS GmbH, Am Bahnhof 7, 46342 Velen
Tel.: 02863/381871, Fax: 02863/381873, eMail: info@maibach-vus.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundestraße 155, A-5350 Strobl / Wolfgangsee
Tel.: +43 61372/0239, Fax: +43 61372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter