

Ausschreibungstext

Amphibienschutz Beton IDEAL

001 Amphibienleitwand aus Beton - Typ IDEAL Molch- und Laubfroschtauglich speziell geeignetes Rückhalte-Leitsystem

Elemente mit doppeltem Überkletterschutz,
sowie integrierter Abtropfkanten und besonders glatter Lauffläche.
Keine Überklettermöglichkeit, weder bei nassen
noch bei trockenen Oberflächenbedingungen.

Fertigung nach Europäischer Norm EN206/1 und Deutsche Anwendungs-
regeln nach DIN 1045/2 aus güteüberwachter, werkseitiger
Fertigung, Betongüte C35/45, ohne Bewehrung,
Expositionsklassen XF3, XA2, XC4, gem. MAmS Ausgabe 2000.

Breite der Aufstandsfläche: 0,45 m
Breite der Laufstraße: 0,30 m
Höhe des Schenkels mit Übersteigschutz: 0,63 m
Länge des Elementes: 3,00 m
Gewicht: ca. 1,05 to/Stück
Verlegung mit Hilfe von einem Kugelkopfabheber Größe 1-1,3
oder einer Versetzzange.

nur Lieferung,
unabgeladen und nicht eingebaut

Herstellerhinweis:
Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl/Wolfgangsee
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter

002 Amphibienleitwand aus Beton - Typ IDEAL aus Position 001

nach Herstellervorschrift, fachgerecht einbauen.
Eventuell notwendige Erdarbeiten, Drainbetonaufleger,
wasserdurchlässige Hinterfüllung und mineralischer
Unterhaltstreifen werden nach separaten Positionen vergütet.

Meter

- 003 Zulage Passstück** für Amphibienleitwand aus Beton,
nach Angabe des Auftraggebers herstellen,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.
- kleiner 1,0 lfm –

Stück

- 004 Zulage Passstück** für Amphibienleitwand aus Beton,
nach Angabe des Auftraggebers herstellen,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.
- größer 1,0 lfm -

Stück

- 005 Zulage Gehrungsschnitt** für Amphibienleitwand aus Beton
Erforderliches Schneiden der Leitelemente,
nach Angabe des Auftraggebers,
sonst Bauteil wie vor beschrieben.

Stück

- 006 Umkehrelement, halbrund mit Deckel**
für Amphibienleitwand aus Beton, liefern.
Minstdurchmesser 1,00m. Rückführung nach Hauptposition.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl/Wolfgangsee
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Stück

007 Dauerelastisches PU-Fugenmaterial

für Amphibienleitwand aus Beton,
liefern.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl/Wolfgangsee
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter