

Ausschreibungstext

Amphibienschutz Stopprinnen

001 Amphibienstopprinne - Typ ASR550 für Stahlleitwand (Belastungsklasse: Lastmodell 1 für die Achslasten des Fahrstreifen 2 (Achslast 200 kN = alt SLW60)

bestehend aus:

Stahlbetonelement (U-Profil) massiv, B35, bewehrt, BstIV.

Betondeckung 4 cm, betongrau, schalungsglatt,

Oberkante des Betonkörpers mit Stahlblech verblendet,
mit verzinkten Stahlwinkeln inkl. 4 Hülsendübel zur Verbindung
mit Stahlgitterrost.

Stahlgitterroste

Korrosionsschutz: stückfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

U-Profile mit eingeschweißten Querträgern, Dicke =12 mm.

Flachstahl, Dicke 10 mm, als Längsträger, mit den Querträgern verschweißt.

Lichte Maschenweiten ca. 288 mm in Längs- und ca. 70 mm in Querrichtung.

4 Stück Bohrungen Durchmesser ca. 16 mm im Winkelprofil zur Verbindung
mit dem Betonelement.

In seinen Abmessungen passend für Stahlbetonelement

Gesamtgewicht: ca. 610 kg pro lfm

Belastungsklasse: SLW 60

Abmessung außen: 1000/2000x700x550 (LxBxH)

lichte Abmessung: 1000/2000x400x400 (LxBxH)

Amphibienstopprinne liefern und auf
Sauberkeitsschicht fachgerecht versetzen.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl/Wolfgangsee
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter

002 Amphibienstopprinne - Typ ASR650 für Betonleitwand (Belastungsklasse: Lastmodell 1 für die Achslasten des Fahrstreifen 2 (Achslast 200 kN = alt SLW60)

bestehend aus:

Stahlbetonelement (U-Profil) massiv, B35, bewehrt, BstIV.

Betondeckung 4 cm, betongrau, schalungsglatt,

Oberkante des Betonkörpers mit Stahlblech verblendet,
mit verzinkten Stahlwinkeln inkl. 4 Hülsendübel zur Verbindung
mit Stahlgitterrost.

Stahlgitterroste

Korrosionsschutz: stückfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

U-Profile mit eingeschweißten Querträgern, Dicke = 12 mm.

Flachstahl, Dicke 10 mm, als Längsträger, mit den Querträgern verschweißt.

Lichte Maschenweiten ca. 288 mm in Längs- und ca. 70 mm in Querrichtung.

4 Stück Bohrungen Durchmesser ca. 16 mm im Winkelprofil zur Verbindung mit dem Betonelement.

In seinen Abmessungen passend für Stahlbetonelement

Gesamtgewicht: ca. 685 kg pro lfm

Belastungsklasse: SLW 60

Abmessung außen: 1000/2000x700x650 (LxBxH)

lichte Abmessung: 1000/2000x400x500 (LxBxH)

Amphibienstopp Rinne liefern und auf
Sauberkeitsschicht fachgerecht versetzen.

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl/Wolfgangsee
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Meter

003 Riffelblechabdeckung für Amphibienstopp Rinne mit Griffmulden mit/ohne Griffe

bestehend aus:

Riffelblech, 3mm, auf der Unterseite mit aufgeschweißten
L-Profilen 30x30x5 zur Arretierung.

Stückfeuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zwei Stück M12 Sechskantschrauben (verzinkt)
und Klemmkeil, zur Verbindung mit dem Gitterrost
der MAIBACH Stop Rinne.

Abmessungen: 990 x 600 mm

Herstellerhinweis:

Fa. MAIBACH VuL GmbH, Bannholzstraße 4, 73037 Göppingen,
Tel.: 07161/9976-0, Fax: 07161/9976-44, eMail: maibach@maibach.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH SuL GmbH, Straße des Friedens 10, 01454 Radeberg
Tel.: 03528/442203, Fax: 03528/445701, eMail: info@maibach-sul.de
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Fa. MAIBACH AuS GmbH, Alte Bundesstraße 155, A-5350 Strobl/Wolfgangsee
Tel.: 061372/0239, Fax: 061372/023911, eMail: maibach@maibach-aus.at
oder gleichwertig. Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

Stück