

LEITPFOSTEN

aus Kunststoff (HD-PE) geprüft nach DIN EN 12899-3:2008

MAIBACH

MAIBACH - Qualität, die seit über 60 Jahren verpflichtet!

- Nach DIN EN 12899-3:2008 geprüfte Leitpfosten und Reflektoren (Zeugnisse können auf Wunsch vorgelegt werden)
- Herstellung im Extrusionsverfahren für eine glatte und wartungsfreie Oberfläche
- Auf Wunsch auch im Blasverfahren hergestellte Leitpfosten aus einem Stück

Allgemeines zum Leitpfosten

MAIBACH-Leitpfosten


- Werkstoff HD-PE
- Wandstärke mind. 3 mm, auch im Kopfbereich
- Reflektortaschen versenkt
- Schlagfestigkeit, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit gem. EN-Norm 12899-3:2008
- Rücknahme alter Leitpfosten möglich



Sockelleitpfosten

Typ NP120 (Länge: 1200 mm)
zum Einstecken in verschiedene
Eingrabsöckel

Kunststoff-
sockel



Recycling-
sockel



Stahleinschlag-
halterung
seitliche
Führung




Eingrableitpfosten

Typ NP160 (Länge: 1600 mm)
zum Eingraben

Typ NP105 Kombi
(Hülllänge: 1050 mm,
Profillänge: 1600 mm)

- freitragend, ohne Innenaussteifung
- mit Rohr- und Profilaussteifungen in Wunschlängen



Typ NP160



NP105
Kombi

Abscherleitpfosten

Typ NP105 (Länge: 1050 mm)
mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem
Stahl zum Aufschieben auf ein Universal-
Bodenteil



Typ
KEIL



Typ
IDEAL

Steh-Auf-Leitpfosten

Typ NP105 (Länge: 1050 mm)
mit Feder-Kipp-System - selbstaufrichtend -

Bodenteile
zum Einschlagen ins Erdreich



Kreuz




T-Eisen

zum Aufdübeln



Platte

Feder-
Kipp-
System




UNI-
Boden-
teil



MAIBACH

Aufsatzleitpfosten

Typ NP55 (Länge: 550 mm) mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem Stahl zur Befestigung auf alle gängigen Schutzplankensysteme und Betonschutzwände



...ZUR Befestigung am Holmübergang

Typ UNI
mit Verdrehsicherung



...zur Befestigung am Sigma-, IPE 100- u. IPE 140-Pfosten

Typ SIGMA



...zur variablen Befestigung am SP-Holm

Typ KLEMM



...zur Befestigung auf Schutzplanken-Distanzstück

Typ DISTANZ



...zur Befestigung von oben auf einer Betonschutzwand

Typ BSWo



...zur Befestigung zwischen Holm und SP-Pfosten

Typ SCHLITZ




Auf Wunsch weitere Sonderhalterungen lieferbar!

Innenaussteifungen

Rohr- oder Profilaussteifungen im Dreiecksposten für mehr Stabilität von allen Seiten, besonders beim Schneeräumen!



Rohr-kern



Profil-kern

In den Längen 50, 70, 100, 105, 120, 150 und 160 cm lieferbar!

Leitpfosten-Reflektoren



- Alle Reflektoren BAST-geprüft
- Ø60 mm, 180 x 40 mm
- Farben: weiss u. gelb
- Mehrkammerreflektoren
- Glasperlenreflektoren
- Wildwarnreflektoren



SOLUX-Reflektor - absolut schlagfest - unzerbrechlich und dauerhaft reflektierend

Leitpfosten-Zubehör

- Nietgeräte
- Telefonhinweiszeichen
- Gras-Stopp-Platten, auch außermittige LP-Bohrungen möglich
- Schneezeichen zum Ausziehen
- Stationszeichen



Fordern Sie unseren Komplettkatalog an oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienstmitarbeiter!



MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen Voralb
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
Telefax: +49 7161 / 99 76 44
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
e-Mail: info@maibach-sul.de