

Klappschild aus Spezialkunststoff, witterungsbeständig, UV-stabil, Materialdicke: 3mm, Klappschildmechanismus durch senkrecht Filmscharnier, sowie Fixierung / Arretierung durch jeweils 2 angebrachte Riegel. Lieferung montiert an Kunststoffrohr und Leitpfostenkappe zur werkzeuglosen und schnellen Anbringung am Leitpfosten. Verfügbar als dreieckige Variante (Schildergröße 1 = 630 mm oder Schildergröße 2 = 900mm) sowie runde Variante (Schildergröße 1 = 420 mm oder Schildergröße 2 = 600 mm).

Verkehrszeichen gemäß StVO und in Folie Typ RA 2 hergestellt.

Die Zusatzzeichen / Warntafeln (Schildergröße 1: 630x195mm bzw. Schildergröße 2: 600x325mm) ebenfalls in Folie Typ RA 2 werden mittels Magnetband auf das mit Stahlband versehene Klappschild sekundenschnell aufgebracht und auch wieder entfernt.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten wie Bodenanker zur Befestigung auf freier Strecke, Rohrschelle zur Befestigung am Rohrfosten und Adapter zur Befestigung am Schutzplankenpfosten als Zubehör separat erhältlich.

Firma Maibach Verkehrssicherheits-  
und Lärmschutzeinrichtungen GmbH  
Bannholzstraße 4  
73037 Göppingen-Voralb  
Tel.: 07161/99760  
Fax.: 07161/997644  
[www.maibach.com](http://www.maibach.com)