

LEITFAHNE

überfahrbar

Material: flexibler, sehr hochwertiger Spezialkunststoff

- Nachtsichtbarkeit durch aufgebrauchte retro-reflektierende Folie RA2, Aufbau C (mikroprismatisch) nach DIN 67520 und DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003
- Auf Wunsch können bei Aufträgen von min. 500 St. individuelle Längen geliefert werden.



DELINEATOR

reboundable

Material: high-quality flexible plastic

- Night visibility: ensured through a reflective foil RA 2/C (microprismatic) DIN 67520 and DIN 6171, part 1 edition 2003
- individual lengths are available for a minimum qty. of 500 pieces.

Leitfahne mit Stahlhalterung für Mini-Guard

	Vorderseite front side	Rückseite rear side	klein small 370 mm x 125 mm	mittel medium 530 mm x 125 mm	groß big 710 mm x 166 mm
Ohne Folie Without foil					
diagonal rechts- oder linksweisend right or left					
Folie einseitig Foil on one side	Dachform « rooftop »				
Pfeilform rechts- oder linksweisend Arrow, right or left					
Folie beidseitig Foil on both sides	diagonal rechts- oder linksweisend right or left		links	rechts	
Pfeilform rechts- oder linksweisend Arrow, right or left			links	rechts	

LEITFAHNE mit Stahlhalterung / DELINEATOR with steel holder

Für New Jersey u.a.
E.g. for New Jersey concrete wall

	klein small 370 mm x 125 mm	mittel medium 530 mm x 125 mm
Folie einseitig Foil on one side		
Folie beidseitig Foil on both sides		

Für Mini-Guard Stahlleitwand
For Mini-Guard steel barrier

	klein small 370 mm x 125 mm	mittel medium 530 mm x 125 mm
Folie einseitig Foil on one side		
Folie beidseitig Foil on both sides		

LEITFAHNE mit Stahlhalterung

Typ Klemm

Zur Befestigung an Schutzplanken

	<ul style="list-style-type: none"> - Markierung von Schächten - Markierung Beginn und Ende von Brückenbauwerken, Verengungen und / oder Bordsteinen
Höhe: 160 mm Breite: 125 mm	Z.B. im Winterdienst
Nachtsichtbarkeit durch aufgebrauchte, retroreflektierende Folie RA 2, Aufbau C, (mikroprismatisch) nach DIN 67520 u. DIN 6171, Teil 1 Ausgabe 2003. links- oder rechtsweisend	