

LEITSCHWELLE

GUIDE BARRIER

TL-BASSt geprüft

TL-BASSt certified

MAIBACH



Fahrbahntrennung bei einer Autobahnbaustelle
Lane marking in motorway roadworks



Fahrbahntrennung bei Überholverbot
To prevent overtaking manoeuvres



Nachtsichtbarkeit
Night visibility



Leitfahnen / delineator:
klein/ mittel/ groß/
small medium big
370 mm 530 mm 710 mm



Leitschwelle / guide barrier:
1000 x 242 x 80 mm



Anfangs-/Endstück / Endelement:
800 x 242 x 80 mm

Mutter / female

Vater / male



Zur Verkehrslenkung bei einer Autobahn-Zahlstelle
To divert traffic in a toll station



Zur Verkehrslenkung und Fahrbahntrennung
To divert traffic and separate lanes



Wartespur-Trennung an einer Fähre
Separation of queue-up lanes at a ferry

Die Leitschwelle ist sekundenschnell durch die Vater/Mutter-Verbindung montiert und wieder demontiert. Es kann ein Radius von mindestens 6 Grad verbaut werden. Dank speziellem Herstellverfahren keine Verformungsprobleme bei Wärme / Kälte. Durch Zugabe von Gummigranulat ist die Schwelle elastisch. Im Verbindungsbereich der Elemente werden beim Pressen zur Erhöhung der Festigkeit zusätzliche Versteifungen eingelegt. Ermittlung der optimalen, rutschfesten Form durch zahlreiche Anfahrtests.

The guide barrier can be assembled and dismantled in seconds thanks to its male / female connectors. A radius of at least 6° can be built around. No deformations in heat / cold thanks to special manufacturing process. The guide barrier is made elastic by adding rubber granules. The optimum anti-slip shape has been calculated by numerous roll-over tests.

MAIBACH

MAIBACH

LEITSCHWELLE

GUIDE BARRIER

TL-BASSt geprüft

TL-BASSt certified



Abgeflachte Anfang- und Endstücke sichern beide Seiten eines Leitschwellenbandes ab.

Flattened end pieces protect both sides of a guide barrier line.



Material aus Recycling-Kunststoffen. Durch patentierte Formgebung optimal stand- und rutschfest.

Material made of recycled synthetic. Optimum stability and non-slip through patented shape.



Standardfarben gelb und weiss. Andere Farben auf Anfrage. Standard colours yellow and white. Other colours upon request.

Zubehör für Leitschwelle accessories for guide barrier




Einsteckreflektor in gelb oder weiß
Push-in reflector yellow or white



Befestigungsset für Festverbau
Pin set for permanent installations



Klemmkeil für Leitfahne
Wedge for delineator



Winkelement - individuell auf Maß gefertigt 90-135°
Corner element - made individually according to request 90-135°



Winkelemente in einer Tempoeruhigungszone
Corner elements in a residential zone



Problemloser Austausch mit Spezialhebewerkzeug
Easy removal with special tool



MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen Voralb
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
Telefax: +49 7161 / 99 76 44
e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
e-Mail: info@maibach-sul.de

www.maibach.com

MAIBACH